

# OCTOPUS™

## Octopus "B" serien

Modeller: 1825B, 1835B, 1845B, 2325B



Standardkonfiguration enligt nedanstående lista.

Vänligen kontakta din säljrepresentant för mer information

### Konstruktion

Aluminiumram

### Prestationsförmåga

#### Hastighet:

25-45 rpm

#### Kapacitet:

Upp till 100 pallar/tim, beroende på pallhöjd och inslagningsprogram

#### Max Pallmått:

1200 mm B x 1400 mm L x 2700 mm H  
(1825B, 1835B, 1845B)

1700 mm B x 1900 mm L x 2700 mm H  
(2325B)

#### Max pall vikt:

Beror på transportörer

### Transport information

#### Maskinmått:

2470 mm B x 4100 mm L x 2860 mm H  
(1825B, 1835B, 1845B)

2990 mm B x 4500 mm L x 2860 mm H  
(2325B)

#### Vikt:

1450 kg (1825B, 1835B, 1845B)

1700 kg (2325B)

### Maskinmått (mm)

#### MODELL

1825B, 1835B, 1845B  
2325B

	L	B	C	D
1825B, 1835B, 1845B	3150 mm	2720 mm	1350 mm	3000 mm
2325B	3900 mm	3070 mm	1780 mm	3500 mm

### Sträckfilmssystem

#### Sträckfilmsrulle:

500 mm x 250 mm diam.

76 mm kärndiameter

#### Filmspänning:

Kontinuerlig kontroll med Tacho-återkoppling

#### Filmförsträckning:

Motoriserat ställbart försträckningssystem

#### Filmvagn:

**Easy S -filmvagn**

#### Svets & kapning:

No Touch-No Tail (NT2) seamer

### El & pneumatisk anslutning

#### El:

3x380 VAC/50Hz

3x400 VAC/50Hz

3x415 VAC/50Hz

#### Pneumatik:

0,6 Mpa, max 9 l/cycle

### Optioner

Integrerad automatisk

toppfilmsutrustning

Laststabilisator

Pall-lyftare

Repanordning

LogoWrap™

OctoMax™

Skyddsnät med elektrisk

säkerhetskoppling

Transportörer

Säkerhetsljusridåer

Tail tucker

Corner Post Device

och mycket mer...

